belton®

basic

ROSTSANIERUNG UND GRUNDIERUNG AUF EPOXY-BASIS

ÜBER BELTON ROSTUMWANDLER-SPRAY

Aus alt mach neu im Handumdrehen

Rostsanierung und Grundierung in nur einem Arbeitsgang - kein Problem mit dem belton Rostumwandler-Spray. So bekommen Ihre verrosteten Metallgegenstände einen langfristigen Korrosionsschutz.

Das Beste: belton Rostumwandler-Spray wirkt auf Oberflächen innen und außen und ist daher besonders vielseitig einsetzbar.

- **Direkt auf Rost anwendbar – einfach losen Rost vorab entfernen**
- **Langfristiger Korrosionsschutz**
- **Hervorragende Haftung**
- **Sehr guter Verlauf**
- **Verträgt sich ideal mit allen gängigen Decklacken und Spachtelmassen**

Rostsanierung

AUF EPOXY-BASIS

Grundierung

Technisch überlegen, qualitativ unerreicht

belton Rostumwandler

Wettbewerbsprodukt

VIELSEITIG EINSETZBAR
Innen und außen

Anti-Rost Formel

Egal ob im Haus, im Hobbykeller oder draußen im Garten - das belton Rostumwandler-Spray sorgt für beste Ergebnisse auf allen Blechen, Eisenmetallen und Stahlflächen.

belton Rostumwandler-Spray

Oberklasse

Heimwerker Praxis 6/2016

1,2

Preis/Leistung: gut – sehr gut

belton basic Rostumwandler-Spray steht Ihnen in der praktischen 400 ml Dose (Art-Nr.: 323 511) zur Verfügung.

TIPPS UND KNIFFE

In acht Schritten zum perfekten Ergebnis

1

Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20 °C und 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden.

2

Vor der Anwendung losen Rost, Schmutz, Fett und Öl gründlich von der zu behandelnden Oberfläche entfernen.

3

Lackspraydose mindestens 2 Minuten gründlich schütteln, so dass sich die Bestandteile des Produktes gleichmäßig vermischen. Danach Probesprühen.

4

Rostumwandler-Dose immer senkrecht halten. Der richtige Sprühabstand beträgt ca. 10 - 20 cm. Beginnen Sie mit dem Sprühen immer außerhalb des zu entrostenden Objektes.

5



3 - 4 dünne Schichten gleichmäßig auf die verrostete Oberfläche sprühen. Dazwischen je 3 - 5 min. trocknen lassen.
Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

6

Die Oberfläche 24 h durchtrocknen lassen - dabei bildet sich eine dunkelgraue bis schwarze Schutzschicht.

7



Nach 24 h mit dem Decklack Ihrer Wahl überlackieren. (Unsere Empfehlung: belton spectRAL im gewünschten Farbton.) Beachten Sie bitte jeweils die Sprühhinweise auf der Lackspraydose.

8

Nach der vorgegebenen Trocknungszeit Ihres Decklacks ist die verrostete Oberfläche nachhaltig saniert und in Ihrem Wunschfarbton lackiert.

belton®

FÜHREND IN SACHEN LACKSPRAY

Unser Markenversprechen

Mit dem Kauf von belton Lackspray haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Lackspray entschieden. In belton Lackspray steckt das Ergebnis langjähriger Entwicklungs- und Produktionserfahrung. Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen Sie als Anwender mit unserem Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren. Kreative Inspirationen oder gute Tipps erhalten Sie unter **www.belton.de.**

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, freuen wir uns über ihre Rückmeldung unter: info@kwasny.de

KWASNY
THE WORLD OF SPRAYPAINT

belton ist eine Marke der Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com

Art.-Nr.: 990 361/11.20 wmd