

belton®

special

Rost-Effekt
Effet rouille
Rust effect

Rost-Effekt

WIE ECHT



**SPRÜHENDE
VERWANDLUNG
IN ROSTOPTIK**

ÜBER BELTON ROST-EFFEKT SPRAY

Überzeugend echter Rost aus der Lackspraydose

Industrial, vintage, used, rustikal – egal wie man ihn nennt, der Retro-Loftstil beherrscht die moderne Deko-Welt. Passend zu offenen Steinwänden sowie gebraucht wirkenden Blech- und Holzgegenständen nimmt die Rostoptik eine besondere Stellung in diesem Wohntrend ein.

Mit belton Rost-Effekt bringen Sie diesen Trend auch in Ihr Zuhause. Egal welchen Stil Sie bevorzugen, ob drinnen oder draußen, auf fast allen Oberflächen: die raue, rostig wirkende Struktur verleiht Ihrer Dekoration einen einzigartigen Look.

- **Einzigartige Rostoptik für Lackierobjekte aller Art**
- **Raue, rostig wirkende Oberflächenstruktur**
- **Hohe Deckkraft und gute Haftung**
- **Schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung**
- **Orange Vorlackierung zur Erzielung des Rosteffektes**







VIELSEITIG EINSETZBAR **Innen und außen**

Egal ob im Haus oder draußen im Garten – das belton Rost-Effekt-Spray sorgt für beste Ergebnisse auf Metall, Holz, Glas, Stein und vielen weiteren Untergründen.

Eine Vorlackierung mit einem orangenen Vorlack, zum Beispiel dem belton spectral RAL2004 reinorange (Art.Nr. 324 032) wird benötigt, um den Rosteffekt zu erzielen.




belton special Rost-Effekt (Art.Nr. 323 495) und belton spectRAL (Art.Nr. 324 032) stehen Ihnen in praktischen 400 ml Dosen zur Verfügung.

TIPPS UND KNIFFE

In sechs Schritten zum perfekten Ergebnis

1



Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20 °C und 25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden. Die zu lackierenden Oberflächen müssen glatt, sauber, trocken und fettfrei sein. Schleifen Sie unebene Flächen an.

2



Bei Kunststoff- und Styropor-Oberflächen ist eine Grundierung mit den Spezial-Grundierungen von belton basic zu empfehlen. Für alle anderen Untergründe nutzen Sie die belton Universal-Grundierung.

3



Verwenden Sie für ein perfektes Rostergebnis einen Vorlack. Wir empfehlen belton spectRAL RAL2004 reinorange (Art.Nr. 324 032). Tragen Sie die Vorlackierung in satten, gleichmäßigen Schichten auf. Beachten Sie dabei bitte jeweils die Sprühhinweise auf der Lack-spraydose.

4



Die Rost-Effekt Lackierung sollte erfolgen, bevor der orange Vorlack durchgetrocknet ist. Die Rost-Effekt Dose zunächst 2 Minuten gründlich schütteln. Danach Probeprühen.

5



Sprühen Sie 2 bis 3 Spritzgängen in dünnen Schichten in die nasse Vorlackierungsschicht. Halten Sie dabei die Dose immer senkrecht und sprühen Sie mit einem Abstand von 15-25 cm. Beginnen Sie mit dem Sprühen immer außerhalb des Objektes.

6



Lassen Sie daraufhin das Objekt gut durchtrocknen. Nach 24 h ist Ihr Deko-Objekt fertig durchgetrocknet und ist wetter-, kratz- und stoßfest. Bei Bedarf können Sie das Objekt dann mit 1K-Decklacken überlackieren.


belton®

FÜHREND IN SACHEN LACKSPRAY

Unser Markenversprechen

Mit dem Kauf von belton Lackspray haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Lackspray entschieden. In belton Lackspray steckt das Ergebnis langjähriger Entwicklungs- und Produktionserfahrung. Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen Sie als Anwender mit unserem Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren. Kreative Inspirationen oder gute Tipps erhalten Sie unter www.belton.de.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung unter: info@kwasny.de



**belton ist eine Marke der
Peter Kwasny GmbH**

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com