

belton[®]

special

Vintage-Lack
Peinture Vintage
Vintage Paint



SHABBY CHIC
GANZ SCHNELL
UND EINFACH

ÜBER BELTON VINTAGE-LACK

Der Shabby Chic aus der praktischen Lackspraydose

Schon lange im Trend und nun endlich ganz einfach und schnell in die eigenen vier Wänden zu holen: Der rustikale Vintage-Look. Statt gewöhnlicher und langweiliger Einrichtungsgegenstände stehen traumhafte Einzelstücke mit Charakter im Vordergrund.

Egal ob Schränke, Kommoden, Stühle oder kleine Dekogegenstände: mit einer Kombination aus dem Kreidelackspray belton Vintage-Lack und Schleifpapier wird aus jedem Möbelstück in kürzester Zeit und mit wenig Aufwand ein individuelles Kunstwerk, das zur gemütlichen Nostalgie einlädt.

- **Toller, trendiger Vintage-Look**
- **Schnelle Trocknung und hohe Deckkraft**
- **Geruchsneutral und wasserbasierend**
- **Besonders geeignet für Objekte aus Holz und Metall, aber auch auf anderen Untergründen einsetzbar**
- **Optimale Lackierergebnisse mit geringem Zeitaufwand**
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Weiterverarbeitung mit Schleifpapier**







HELLE PASTELLTÖNE für ein gemütliches Ambiente

Passend zu schlichten Mustern und unbehandeltem Holz stehen im Vintage-Lacksortiment sechs zarte Pastelltöne zur Auswahl, die allein oder in Verbindung miteinander den Shabby Chic in Ihr Zuhause bringen. Das Beste daran: Aufgrund der Wasserbasis sprühen Sie den Vintage-Look nahezu geruchsneutral.





323 420
Kalkweiß
(400 ml)



323 427
Antikweiß
(400 ml)



323 422
Mintgrün
(400 ml)



323 423
Himmelblau
(400 ml)



323 424
Rosérot
(400 ml)




323 426
Silbergrau
(400 ml)



TIPPS UND KNIFFE

In sechs Schritten zum perfekten Ergebnis

1



Die ideale Arbeitstemperatur liegt zwischen 20°C und 25°C. Direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden. Die zu lackierenden Oberflächen müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.

2



Für Holz- und Metallobjekte wird keine Grundierung benötigt. Bei Kunststoff-Oberflächen ist die Vorbereitung mit belton basic Kunststoff-Grundierungen zu empfehlen. Bei allen weiteren Untergründen verwenden Sie die belton Universal-Grundierung.

3



Holz- und Metallobjekte sollten vor der Lackierung angeraut werden. Dies sorgt auf der ursprünglich glatten Oberfläche für eine bessere Haftung des Lacksprays. Grundierte Oberflächen müssen nicht angeschliffen werden.

4



Dose 2 Minuten gründlich schütteln ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln. Kurz probesprühen und dann mit 2 - 3 Spritzgängen das gewünschte Objekt lackieren. Halten Sie die Dose senkrecht und sprühen Sie mit einem Abstand von 15-25 cm.

5



Nach ca. 20 min. Trocknungszeit können Sie das lackierte Objekt mit dem Schleifpapier (P180) bis zum gewünschten Abnutzungsgrad weiterbearbeiten. Je mehr geschliffen wird, desto rustikaler wird das Ergebnis.

6



Nach ca. 12 h ist Ihr Deko-Objekt dann fertig durchgetrocknet. Bei Bedarf können Sie es mit belton Klarlacken überlackieren, bei Metall-, Kunststoff- und Altlackierungs-Untergründen ist dies empfohlen. Damit wird Ihr lackiertes Objekt kratz- und stoßfest.


belton®

FÜHREND IN SACHEN LACKSPRAY

Unser Markenversprechen

Mit dem Kauf von belton Lackspray haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitäts-Lackspray entschieden. In belton Lackspray steckt das Ergebnis langjähriger Entwicklungs- und Produktionserfahrung. Als Branchen-Pioniere arbeiten wir permanent an Innovationen in der Sprühtechnologie und unterstützen Sie als Anwender mit unserem Know-how in allen Fragen rund ums Sprühlackieren. Kreative Inspirationen oder gute Tipps erhalten Sie unter: www.belton.de

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, freuen wir uns über ihre Rückmeldung unter: info@kwasny.de



**belton ist eine Marke der
Peter Kwasny GmbH**

Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim

Tel. 0 62 69 / 95-0
Fax 0 62 69 / 95 80

info@kwasny.de
www.kwasny.com